

Premier

Collection



Premier White



Premier Ivory



Premier Smoked



Premier Silver



Premier Soy



Premier Maple





Premier Oak




Premier Beige

Sizes / Tamaños



HERRINGBONE

12,6x60cm - 5'x24"



CHEVRON

12,6x72,5cm - 5'x29"

FINZZI
SURFACES



Premier Natural



Premier Beech



Premier Cotto



Premier Warm



Premier Chestnut



Premier Choco



Premier Black

Product Typology / Tipologías



Finishes / Acabados



Packing list / Lista de embalaje:

Thickness Espesor	Typology Tipología	Wear layer Capa de desgaste	Attached PAD / PAD incluido	Residential Warranty / Garantía residencial	L. Commercial Warranty / Garantía comercial ligero	Commercial Warranty / Garantía comercial
2,5 mm	Glue Down	0,3 (12mils)	N	10 years / años	5 years / años	-
2,5 mm	Glue Down	0,55 (20mils)	N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	5 years / años
3 mm	Glue Down	0,3 (12mils)	N	15 years / años	8 years / años	-
3 mm	Glue Down	0,55 (20mils)	N	Limited Lifetime / Duración limitada	15 years / años	8 years / años
4 mm	Rigid Core	0,3 (12mils)	Y / N	7 years / años	5 years / años	-
4 mm	Rigid Core	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	7 years / años	4 years / años
4,5 mm	Rigid Core	0,3 (12mils)	Y / N	10 years / años	7 years / años	-
4,5 mm	Rigid Core	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	5 years / años
5 mm	Rigid Core	0,3 (12mils)	Y / N	15 years / años	8 years / años	-
5 mm	Rigid Core	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	6 years / años
5,5 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	5 years / años	3 years / años	-
5,5 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	7 years / años	3 years / años
6 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	7 years / años	5 years / años	-
6 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	4 years / años
6,5 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	10 years / años	7 years / años	-
6,5 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	9 years / años	5 years / años
7 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	15 years / años	8 years / años	-
7 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	6 years / años
4,5 mm	Loose Lay	0,3 (12mils)	Y / N	-	-	-
4,5 mm	Loose Lay	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	-
5 mm	Loose Lay	0,3 (12mils)	Y / N	-	-	-
5 mm	Loose Lay	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	-

Finzzi Corporate Offices

Calle La Cosa 57,
12200 Onda (Castellón), Spain

info@finzzi.com

www.finzzi.com

Finzzi Sales USA

225 Executive Drive, Suite 8,
Moorestown, New Jersey, 08057

finzzi@finzziusa.com

www.finzziusa.com

Finzzi Sales Europe

CV-20, Avda. Mediterráneo 52
12200 Onda (Castellón) Spain

europe@finzzi.com

www.finzzi.com

FINZZI
SURFACES

www.finzzi.com

Premier Collection



www.finzzi.com



REALTOUCH®

Reinventing the classics

Reinventando los clásicos

Maintaining the essence of classics we develop high performance coverings with eco-friendly materials, capturing all the shapes and rich textures of organic woods, natural stones, and architectural surfaces while offering sustainable surface solutions.

Manteniendo la esencia de los clásicos desarrollamos revestimientos de alta calidad con materiales respetuosos con el medio ambiente. Ofrecemos soluciones sostenibles capaces además de capturar las orgánicas texturas de la madera, la piedra y las superficies arquitectónicas.



Advantages / Ventajas

**IXPE Pad**
Pad IXPE

**Wear Layer**
Capa de Protección

**Realistic Finish**
Acabado Realista

**High Impact Resistance**
Alta Resistencia a Impactos

**Suitable for Underfloor Heating**
Apto para Suelo Radiante

**Acoustic Insulation**
Aislamiento Acústico

**Elastic Resilience**
Resiliencia Elástica

**Warm Flooring**
Suelo Cálido

**Fire Prevention**
Prevención de Incendios

**Antislip**
Antideslizante

**Floor & Wall Use**
Uso para Suelo y Pared

**Floor Score Certifies**
Certificados Floor Score

**Phthalate Free Tech**
Tecnología Libre de Ftalatos

**Stain Resistant**
Resistente a las Manchas

Rigid Core Coordinating Trims / Molduras de Coordinación Rigid Core

**Flush stair nose A / Escalón empotrado A**
2400x72x25mm

**Flush stair nose B / Escalón empotrado B**
2400x115x25mm

**Skirting 90mm / Rodapié 90mm**
2400x90x15mm

**Skirting 80mm / Rodapié 80mm**
2400x80x15mm

**Stair nose / Peldaño**
2400x58x18mm

**Reducer / Reductor**
2400x43x10mm

**End-Cap / Tapa de acabado**
2400x35x7mm

**T-molding / Moldura en forma de T**
2400x46x7mm

**Quarter round / Cuarto de circunferencia**
2400x28x16mm

Laboratory tests / Tests de laboratorio	
Technical Performances / Rendimiento Técnico	Standards / Estándares
Dimensional Stability / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999
Reaction to fire / Reacción al fuego	EN 13501-1
Residual indentation / Hendidura residual	EN ISO 24343-1
Furniture leg / Pata de mueble	EN 424
Castor chair / Silla giratoria	EN ISO 4918
Curl resultant to heat / Curva resultante del calor	EN ISO 23999
Underfloor heating / Suelo radiante	EN ISO 10456
Thermal resistance / Resistencia térmica	ISO 10456
Impact sound reduction / Reducción del impacto acústico	EN ISO 717-2
Reduction of in room impact noise / Reducción del ruido de impacto en la sala	NF EN ISO 31-074
Light fastness / Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02
Resistance to chemicals / Resistencia a químicos	EN ISO 26987
Slip Resistance / Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130
Electrical Properties / Propiedades eléctricas	EN 1015 / EN 1081
Adhesion wear layer / Capa de desgaste adherente	EN 431



Premier Beech



Premier Black



Premier Silver




Premier Smoked



Premier Chestnut




Premier Choco




Premier White



Premier Soy



Premier Beige



Premier Ivory



Premier Cotto



Premier Maple



Premier Natural



Premier Oak



Premier Warm